VERA

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con bottoncino











50

55

VERA TOP 40/45/50/55 VERA 45/55 VERA TELESCOPICA 40/45/50/55 VERA BASIC 40/45/50/55

Scorrimento: verticale Avvolgimento: a molla

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro

Sistema di apertura: modelli Vera TOP con sistema Push-Up (a pressione verso il basso); altri modelli a scatto.

Adatta per: finestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.


Viene fornita: su misura

VERA TOP 45/55









DI SERIE:





Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento


Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura "PUSH UP", a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili

VERA TOP 40/50





DI SERIE:



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Sistema PUSH UP

- Sistema di apertura "PUSH UP", a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili


VERA 45/55








VERA 45/55 TELESCOPICA








VERA 40/50 TELESCOPICA







VERA BASIC 45/55







VERA BASIC 40/50









MISURE CONSIGLIATE (MM)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2400 (1550 cass da 40)
55	500 / 1800	- / 2600

Con rete **STRONG** (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1600	- / 2000 (1400 cass. da 40)
55	500 / 1800	- / 2200

Con telo filtrante/oscurante (senza bottoncini)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	500 / 1500	- / 1000 (800 cass. da 40)
55	500 / 1500	1700

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

COME ORDINARE

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- misura LUCE, la zanzariera rispetto alla misura del vano verrà fornita:
 - 2 mm in meno (modelli Vera TOP 40/50, Vera telescopica 40/50, Vera Basic 40/50);
 - 3 mm in meno (modelli Vera 45/55);
- 5 mm in meno (modelli Vera TOP 45/55);
- 6 mm in meno (modelli Vera telescopica 45/55)
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da $55\,\mathrm{mm}$.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di $60\ \mathrm{cm}.$

Qualora si ordini il prodotto **Vera Top**, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm, per esigenze costruttive.

ACCESSORI SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO		sun∙x	STAONG	nete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICATIONE FRONTALE	
VERA TOP 45	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	OP	OP	OP	OP	SE	OP		SE
VERA TOP 40/50	OP	OP	OP	OP	SE		OP	
VERA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA TELESCOPICA 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESCOPICA 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		OP
VERA TELESCOPICA 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	
VERA BASIC 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	
VERA BASIC 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP		
VERA BASIC 40/50	OP	OP	OP	OP	OP		OP	

TINTE DISPONIBILI



